



Linksys

Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G Téléphone sans fil VoIP IEEE 802.11b/g/a (WiFi) SCCP



Le Téléphone sans fil IP Cisco Unified 7921G est un téléphone haut de gamme permettant une communication vocale via le réseau local sans fil utilisé par votre ordinateur. Ainsi, vous pouvez passer et recevoir des appels téléphoniques, mettre des appels en attente, transférer des appels, établir des conférences téléphoniques, etc.

Description du produit	Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G téléphone sans fil VoIP
Type de Produit	Téléphone sans fil VoIP
Standard Téléphone Sans Fil	IEEE 802.11b/g/a (WiFi)
Protocoles VoIP	SCCP
Codecs vocaux	G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a
Mains libres	Oui
Identification de l'appelant	Oui
Fonction boîte vocale	Oui
Affichage	Affichage à cristaux liquides couleur
Caractéristiques d'affichage	À contrejour
Logiciels compatibles	Cisco Unified CallManager Express 4.0(2) ou ultérieur

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Téléphone sans fil VoIP
-----------------	-------------------------

Caractéristiques du téléphone

Standard Téléphone Sans Fil	IEEE 802.11b/g/a (WiFi)
Type de composeur automatique	Clavier
Lieu de composition	Combiné
Fonction audioconférence	Oui
Mains libres	Oui
Identification de l'appelant	Oui
Fonction boîte vocale	Oui
Appel en instance	Oui
Renvoi automatique	Oui
Transfert d'appel	Oui
Mise en attente d'appel	Oui
Fonctionnement par menu	Oui
Boutons de fonction	Touche navigation, bouton de recombinaison automatique
Réglage du volume	Oui
Réglage de la sonnerie	Oui
Indicateurs	Notification de nouveau message, indicateur de batterie déchargée, indicateur d'appels, indicateur d'alimentation
Clavier lumineux	Oui
Fonctions supplémentaires	Minuteur d'appels, horodateur
Caractéristiques supplémentaires	Verrouillage clavier, vibreur, musique en attente, mode "appuyez pour parler"

Téléphonie IP

Protocoles VoIP	SCCP
Codecs vocaux	G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a
Attribution des adresses IP	DHCP
Protocoles réseau	TFTP, Cisco Discovery Protocol (CDP), DNS



Logiciels compatibles Cisco Unified CallManager Express 4.0(2) ou ultérieur

Affichage

Type	Affichage à cristaux liquides couleur
Emplacement de l'affichage	Combiné
Diagonale	2"
Résolution écran	176 x 220 pixels
Langues d'affichage	Anglais, allemand, français, japonais
Caractéristiques	À contrejour

Divers

Antenne	Externe
Connexions	1 x prise pour casque d'écoute / subminiature 2,5 mm
Conformité aux normes	CISPR 22 Class B, EN 60950, EN 6100032, VCCI Class A ITE, EN 6100033, EN55024, UL 60950, EN500821, CSA 22.2 No. 60950, ICES003 Class B, EN 6100061, EN 301.489.1, EN 301.489.17, FCC Part 15.247, ACA TS001, OET 65 C, RSS102, FCC Part 68, EN 55022, ACA

Dimensions & Poids (combiné)

Largeur	5.3 cm
Profondeur	2.5 cm
Hauteur	12.9 cm
Poids	145 g

Produits connexes

Applications

SWCCMUL7921G= Cisco Unified CallManager Licence 1 téléphone IP

Sacoches

CPCASE7921G= Cisco Étui pour téléphone sans fil cuir
CPHOLSTER7921G= Cisco Sac étui pour téléphone sans fil

Dispositifs d'alimentation & batteries

CPPWR7921GCE= Cisco Adaptateur secteur
CPPWR7921GUK= Cisco Adaptateur secteur
CPDSKCH7921GBUN Cisco Desktop Charger with Speakerphone Base de chargement + chargeur de batterie + transformateur
CPDSKCH7921G= Cisco Desktop Charger with Speakerphone Base pour chargement téléphone + chargeur batterie
CPBATT7921GEXT= Cisco Extended battery Batterie de téléphone Lithium Ion
CPMCHGR7921G= Cisco MultiCharger Base pour chargement téléphone 12 connecteur(s) de sortie
CPBATT7921GSTD= Cisco Standard battery Batterie de téléphone Lithium Ion

Câbles

CPCABUSB7921G= Cisco Données de téléphone IP/câble d'alimentation USB USB à 4 broches, type A (M) 1.2m

Accessoires

CPSHOULDER7921G= Cisco Bandoulière
CPLOCK7921G= Cisco Phone Lock Set Kit d'accessoires pour téléphone VoIP sans fil

* Z Informatique n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.