



## Linksys

### Cisco Small Business Pro SPA922 1line IP Phone with 2port Switch Téléphone VoIP SIP v2



Élégant et fonctionnel, le téléphone IP SPA922 est idéal pour une utilisation privée ou professionnelle via un service de téléphonie IP intégré, un autocommutateur IP ou un système de dépannage Centrex IP à grande échelle. Le SPA922 bénéficie du meilleur de la technologie VoIP Cisco afin de vous proposer un téléphone IP de grande qualité, avec possibilité de mise à niveau, sans équivalent en termes de fonctionnalités, de rapport qualité/prix et de compatibilité.

Description du produit	Cisco Small Business Pro SPA922 1line IP Phone with 2port Switch téléphone VoIP
Type de Produit	Téléphone VoIP
Fonctions principales	Prise en charge de Power over Ethernet (PoE)
Protocoles	VoIP SIP v2
Codecs vocaux	G.711, G.723.1, G.729a
Interphone	Oui
Mains libres	Oui
Identification de l'appelant	Oui
Recomposition automatique	Oui
Affichage	Affichage à cristaux liquides monochrome
Caractéristiques d'affichage	À contrejour
Nombre de ports réseau	2 x Ethernet 10BaseT

## Spécifications détaillées

### Général

Type de Produit	Téléphone VoIP
-----------------	----------------

### Caractéristiques du téléphone

Type de composeur automatique	Clavier
Lieu de composition	Base
Fonction audioconférence	(conférence) à trois
Interphone	Oui
Mains libres	Oui
Identification de l'appelant	Oui
Recomposition automatique	Oui
Appel en instance	Oui
Renvoi automatique	Oui
Transfert d'appel	Oui
Mise en attente d'appel	Oui
Boutons de fonction	Touche commutateur, bouton de recomposition automatique
Réglage du volume	Oui
Réglage de la sonnerie	Oui
Fonctions supplémentaires	Minuteur d'appels
Caractéristiques supplémentaires	Numérotation avec récepteur en place, musique en attente, serveur Web intégré

### Téléphonie IP

Fonctions principales	Prise en charge de Power over Ethernet (PoE)
Protocoles VoIP	SIP v2
Codecs vocaux	G.711, G.723.1, G.729a
Qualité de service	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.3
Attribution des adresses IP	DHCP
Protocoles réseau	DNS



Nombre de ports réseau	2 x Ethernet 10BaseT
Fonctions vocales	Détection d'activité vocale
Fonctions réseau	Network Address Translation (NAT)

#### Mémoire Téléphone

Capacité de l'annuaire téléphonique	100 noms et numéros
Capacité du journal des appels	60 numéros

#### Affichage

Type	Affichage à cristaux liquides monochrome
Résolution é cran	128 x 64 pixels
Caractéristiques	À contrejour

#### Divers

Connexions	1 x prise pour casque d'é coute / subminiophone 2,5 mm
Câbles inclus	Câble de ré seau Fil téléphone
Conformité aux normes	CE, FCC Part 15

#### Dimensions & Poids (base)

Largeur	19.5 cm
Profondeur	18 cm
Hauteur	16 cm
Poids	1 kg

\* Z Informatique n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.