



Linksys

Cisco Small Business Pro SPA962 6line IP Phone with 2port Switch Téléphone VoIP SIP, SIP v2 6 Lignes



Esthétique et fonctionnel, le téléphone IP SPA962 est parfait pour les entreprises utilisant un service de téléphonie IP intégré, un autocommutateur IP ou un système de déploiement Centrex IP à grande échelle. Le SPA962 bénéficie du meilleur de la technologie VoIP Cisco afin de vous proposer un téléphone IP fiable de grande qualité, sans équivalent en termes de fonctions, de rapport qualité /prix et de compatibilité.

Description du produit	Cisco Small Business Pro SPA962 6line IP Phone with 2port Switch téléphone VoIP
Type de Produit	Téléphone VoIP
Fonctions principales	Commutateur Ethernet intégré, prise en charge de Power over Ethernet (PoE)
Protocoles VoIP	SIP, SIP v2
Codecs vocaux	G.723.1, G.729a, G.711u, G.711a, G.726
Lignes prises en charge	6 lignes
Fonction multiligne	6 lignes
Interphone	Oui
Mains libres	Oui (numérique bidirectionnel)
Fonction boîte vocale	Oui
Recomposition automatique	Oui
Affichage	Affichage à cristaux liquides couleur
Caractéristiques d'affichage	À contrejour
Nombre de ports réseau	2 x Ethernet 10BaseT/100BaseTX
Localisation	Europe

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Téléphone VoIP
Localisation	Europe

Caractéristiques du téléphone

Type de composeur automatique	Clavier
Lieu de composition	Base
Fonction multiligne	6 lignes
Fonction audioconférence	Oui
Interphone	Oui
Mains libres	Oui (numérique bidirectionnel)
Recomposition automatique	Oui
Fonction boîte vocale	Oui
Appel en instance	Oui
Renvoi automatique	Oui
Transfert d'appel	Oui
Mise en attente d'appel	Oui
Possibilité de Message d'Attente	Oui
Fonctionnement par menu	Oui
Boutons de fonction	Touche transfert, touche commutateur, touche secret, bouton de mise en attente
Nombre de boutons programmables	4
Réglage du volume	Oui
Réglage de la sonnerie	Oui
Tonalité s de sonnerie	10
Indicateurs	Indicateur de message vocal, indicateur mode secret/attente, indicateur mains libres,



Fonctions supplémentaires	indicateur de l'état de la ligne, casque
Caractéristiques supplémentaires	Minuteur d'appels Numérotation avec récepteur en place

Téléphonie IP

Fonctions principales	Commutateur Ethernet intégré, prise en charge de Power over Ethernet (PoE)
Protocoles VoIP	SIP, SIP v2
Codecs vocaux	G.723.1, G.729a, G.711u, G.711a, G.726
Lignes prises en charge	6 lignes
Qualité de service	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
Attribution des adresses IP	DHCP, statique
Protocoles ré seau	IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, SNMP
Nombre de ports ré seau	2 x Ethernet 10BaseT/100BaseTX
Fonctions vocales	Détection d'activité vocale
Fonctions ré seau	Network Address Translation (NAT)

Mémoire Téléphone

Capacité de l'annuaire téléphonique	100 noms et numéros
Capacité du journal des appels	60 numéros

Affichage

Type	Affichage à cristaux liquides couleur
Emplacement de l'affichage	Base
Diagonale	4"
Résolution écran	320 x 240 pixels
Informations sur l'affichage	Durée d'appel
Caractéristiques	À contrejour

Divers

Connexions	1 x prise pour casque d'écoute / subminiophone 2,5 mm
Conformité aux normes	CE, FCC

Dimensions & Poids (base)

Largeur	20.3 cm
Profondeur	19.1 cm
Hauteur	19.1 cm
Poids	1.1 kg

Produits connexes

Accessoires

SPA932	Linksys SPA932 Module d'extension des touches
--------	---

* Z Informatique n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.